

最大接続台数

玄関子機

2台

室内モニター

7台 (親1台  
子6台)

# SDカード (別売品) にカメラ映像を録画

●SDカード(別売品)使用時

親機  
約3.5型  
カラー液晶画面

子機  
約2.2型  
カラー液晶画面

1.9GHz  
(DECT※1準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ

VL-SWD302KL

(電源コード式:モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機
- ワイヤレスモニター子器

家じゅう「どこでもドアホン」※3

夜でもカラー※2  
LEDライト  
搭載



カメラ玄関子機  
VL-V522L-WS

インターホン  
からの  
取替えができる  
無極性2線式

画面サイズ(縦×横):  
約52×70mm



モニター親機

画面サイズ(縦×横):  
約45×34mm



ワイヤレスモニター子機  
VL-WD613

べんり

家事中でも、どこでも  
便利に使える、操作がカンタン

どこでもドアホン

子機を持ち運べるから、家じゅうどこにいても※3  
来客の顔を見てらくらく対応。

つながる

つなげば、さらに便利

室内通話

室内の親機・子機を音声で呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。  
子機の増設で個別呼出しも可能。

みまもる

気になる場所や留守の時、  
万一の火災にも。暮らしを、みまもる

SDカード録画(動画) ★

来訪者を自動「動画」録画

SDカード(別売品)を使うと  
1件約30秒の動画を  
最大3,000件 録画可能

録画機能(静止画)

SDカードがなくても  
録画可能

内蔵

8枚連続:50件

住宅用火災警報器連動 ★

接続した住宅用火災警報器が火災を感知すると、  
室内のモニターが通知音(設定している呼び出し  
音量にかかわらず最大音量で「ピロピロピロピロ  
ン」音)と画面表示(赤点灯)でお知らせします。



- どこでもドアホン ※3
- 室内通話 \*
- 電話機・ファクス接続 ※4
- 2世帯対応 \*
- モニター機能
- ボイスチェンジ
- SDカード録画(動画) \*
- 録画機能(静止画)
- 開閉センサー接続 \*
- ドアセンサー接続 \*
- カメラ接続 \*
- 住宅用火災警報器連動 \*
- 電気錠制御(外部機器制御) \*

★印はオプション機器が必要です。☆印はVL-SVD302KL/VL-SVD302KLCの場合、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。

●モニター親機は単品販売をしておりません。 ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)  
※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。  
※2LED点灯時でも、カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。  
※3モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。  
※4:ワイヤレスアダプター機能対応の当社製電話機、ファクスで来客対応が可能です。●ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。